

Reglement Brommers geschakeld t/m 80cc

1. Het blok behoort een brommerblok te zijn, crossmotor blokken worden niet toegestaan.
2. Cilinderinhoud maximaal 80cc.
- 3, De krukasslag dient standaard te zijn.
4. Het inlaatsysteem is vrij.
5. De carburateur doorlaat dient maximaal 28mm te zijn en zelfsluitend.
9. Ontstekingskeuze is vrijdag.
10. De uitlaatkeuze is vrij, de uitlaat moet voorzien zijn van een degelijke demper en mag maximaal 94 dB geluid produceren.
11. Het brommerframe dient van een gehomologeerd model te zijn, crossmotor frames zijn niet toegestaan.
12. Keuze voorvork, achterbrug en schokbrekers zijn vrij.
13. Goed werkende voor- en achter rem.
14. Dodemansknop is verplicht, het koord (niet uitrekbaar) maximaal 40cm lang. deze dient om de rechterpols gedragen te worden.
15. Geen scherpe, uitstekende delen, verlichting verwijderen, standaard verwijderen en geen loszittende delen.
16. Duidelijk zichtbare rijnummers aan voorkant en beide zijden. Afmetingen minimaal 20cm breed en 15cm hoog.
17. Handvaten dienen vast te zitten.
18. Beschermende kleding verplicht; een goed passende en goedgekeurde helm (intergraal helm of crosshelm met kinstuk, crossbril, bodyprotector, crosslaarzen of hoge werkschoenen, handschoenen.

